

DIMENSJON	25-30 fot	31-42 fot	43-55 fot
Storseilfall	ø8mm	ø10mm	ø12mm
Genoa / Fokkefall	ø8mm	ø10mm	ø12mm
Spinnaker / Gennakerfall	ø8mm	ø10mm	ø12mm
Dirk / Storseilbomløft	ø8mm	ø8mm	ø10mm
Spinnaker bomløft	ø8mm	ø8mm	ø10mm
Code fall	ø8mm	ø10mm	ø12mm
Uthal	ø8mm	ø10mm	ø12mm
Rev	ø8mm	ø10mm	ø12mm
Storseilskjøte. (Evt. Tilpasses vinsjer)	ø8mm	ø8mm	ø10mm
Genoa / Fokkeskjøte	ø8mm	ø10mm	ø12mm
Spinnaker / Gennakerskjøte	ø8mm	ø10mm	ø12mm
Bras / Tackline	ø8mm	ø10mm	ø12mm



## Southern Cross Spars

### MÅ VÆRE STREKKFAST

For eksempel Cruising Dyneema eller Racing dyneema

### BØR VÆRE STREKKFAST

Polyester eller Cruising dyneema

### TREGNER IKKE VÆRE STREKKFAST

Polyester Braid on braid / Evolution sheet

Det er mindre viktig med strekkfaste tau i alle halinger det er mer enn 2:1 utveksling.

Generelt er det anbefalt å bruke tynnere tau som glir bedre i blokker.

Ved bytte fra wire til tau i for eksempel akterstag eller checkstag kan det brukes samme dimensjon ren dyneema (uten ytterfletting), eller en dimensjon opp for økt sikkerhetsmargin.

## Veiledning for valg av taulengde

Fall	
Storseil	Mastelengde x 2.5
Genoa/ Fokk	Forstagshøyde x 2,5
Spinnaker/ Gennaker	Mastelengde x 2.5
Bomløft	Mastelengde x 2.5
Code eller stor med 2:1	Mastelengde x 3,5

Skjøter	
Storseilskjøte	Bomlengde x (utveksling+1)
Genoa / Fokkeskjøte	Båtlengde x 1-1.5
Spinnakerskjøte	Båtlengde x 1.5-2
Gennakerskjøte	Båtlengde x 2-2.5

Kontrollliner	
Uthal	Bomlengde x 2,5 (3,5 på for
Kick	Bomlengde x 2
Genoatraver utveksling	skinnelengde x (utveksling +1)
Løygang	Skinnelengde x (utveksling +1)
Rulleline forseil	Båtlengde + underlik

Lengder, dimensjoner og farger er kun ment som en veiledning, og det vil alltid være variasjoner mellom oppsett på forskjellige båter.

## Farger

Storseilfall	Sort / Grå / Hvit
Genoa / Fokkefall	Blå
Spinnaker / Gennakerfall	Rød / Grønn
Dirk / Storseilbomløft	Hvit / Gul
Spinnaker bomløft	Hvit / Gul
Code fall	Grønn / Rød
Uthal	Sort / Grå / Hvit
Rev	Rød / Grønn / Gul

